


ムーヴ

◎=取付 OK X=取付け不可 無印=非適用、未調査

AUDIO

車 両 側							本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)					
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジヲを外す トレードイン	ラジヲを残す アドオン	車両側金具	使 用 キ ャ ッ ト			オプション		
							型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)		
H.18/10～H.22/12	CBA-L175S CBA-L185S DBA-L175S DBA-L185S	全車種 〈注 1〉 〈注 2〉 D-32	インタッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	BKB-048-501 CCA-223-110		¥1,260 ¥1,575	—		
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110		¥1,260 ¥1,575	—		
H.14/10～H.18/10 (ムーヴカスタム含む)	ABA-L150S,L160S CBA-L150S,L160S CBA-L152S DBA-L150S LA-L150S,L160S LA-L152S UA-L162S	全車種 〈注 2〉 〈注 3〉 D-24	インタッシュ (2DIN)	1D + 1D	—	○	BKB-047-510		¥2,100	—		
				2D	—	○	BKB-047-510		¥2,100	—		
H.10/10～H.14/10	GF-L900S GF-L902S GF-L910S GH-L900S GH-L910S TA-L900S TA-L910S	全車種 〈注 6〉 D-13	インタッシュ (1DIN) 〈注 4〉	1D	—	○	CCA-223-110		¥1,575	—		
			インタッシュ (2DIN) 〈注 5〉	1D + 1D	1D	○	CCA-223-110		¥1,575	—		
				2D	—	○	CCA-223-110		¥1,575	—		
注 記	〈注 1〉 インテグレートCD・AM/FMステレオ付車は、インパネ形状が異形サイズの為、取付不可。 〈注 2〉 オーディオレス車のみ、取付可。 〈注 3〉 インテグレートCD/MD一体AM/FMラジオ付車、マルチンフォメーションDVDナビジョンシステム付車は、オーディオパネルが異なるため取付不可。 〈注 4〉 エアロダウンカスタム、カスタム車種は、ハイマウントAVスペース(1DIN取付可)あり。(その他の車種はインタッシュ2DINのみ) 〈注 5〉 オーディオレス車は、カーディーラーにて別途、取付ブラケットを購入。 〈注 6〉 セット本体とオーディオ開口窓に隙間(1～3mm)ができる。											

ナビ

車 両 側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI					
年式・ミッション	取付場所		車両側金 具	機 種 名	適 合	車両側金 具	機 種 名	適 合			
H.18/10～H.22/12 AT	インタッシュ	上段	○	NX712/612 (ジャイロ 4)	◎	○	NX811 (ジャイロ 4)	◎			
		下段									
H.14/10～H.18/10	インタッシュ	上段	○	NX712/612 (ジャイロ 2)	◎	○	NX811 (ジャイロ 2)	◎			
		下段									
H.10/10～H.14/10 コラム AT	インタッシュ	上段	○	NX712/612	×		NX811	×			
		上段							◎	○	◎
		下段									

注 記

--	--	--	--	--	--	--	--	--

スピーカー取付け		ユニット型スピーカー トレードイン																据置型スピーカー リア					
車種タイプ	取付場所	注記 記号	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168													SRB 104				
5D	Fドア		①②	①②	①②	①②																	
	Rドア		①①	①①	①①	①①																	
5D	Fドア		③③	③③	③③	③③																	
	Rドア		③③	③③	③③	③③																	
5D	Fドア		×④	×④	⑤⑤	⑤⑤																	
注 記	① 標準グリル内、板金穴へ、取付可。尚、付属の平ワッシャーをスピーカーU字溝にあて、固定する。 ② 付属のスピーカー変換コード接続時、ファストン端子スリーブがガラスに接近します。(ガラスに接触しないよう、配線処理をしてください) ③ 標準グリル内、板金穴へ、取付可。 ④ スピーカーフレーム、マグネットが板金穴に接触する為、取付不可。 ⑤ ドアトリム裏側からスピーカーを固定し、取付可。但し、樹脂ボスに付属の平ワッシャーをあてがい、端子部を横または上に向けて固定する。																						