

ディ ア マ ン テ

A U D I O	車 両 側				本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)				ユニット型スピーカー														据置型スピーカー								
	年 式	車両型式	車 種	取付場所・ サイズ	㊦㊧を除外 トレードイン	㊦㊧を残す アドオン	車両側金具	使 用 キ ッ ト			オプション			トレードイン														リ ア			
								型 番	付 属 品	希望小売価格 (税込)	型番・希望小売価格 (税込)	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168								SRB 104				
H. 7/ 1～H.17/12	E-F31A,36A E-F41A,46A E-F47A GF-F31A,36A GF-F41A,46A LA-F34A	全車種 〈注 1〉 M-28	インコンソール (2DIN)	1D + 1D	1D 〈注 4〉	○	CCA-317-110 〈注 2〉	㊦㊧㊨㊩	¥2,100	—																					
2D	—	○	CCA-317-110 〈注 3〉	㊦㊧㊨㊩	¥2,100	—																									
注 記	〈注 1〉 マルチコミュニケーションシステム付車は除く。 〈注 2〉 セット本体とオーディオ開口窓の隙間は、中継コードキット (CCA-317-110) に付属のサイドカバーと、スポンジテープを使用し、ふさぐ。 〈注 3〉 取付けネジは、片側2本ずつの固定となる。オーディオパネルとセット本体に隙間が出来るので、中継コードキット (CCA-317-110) に付属のサイドカバーとスポンジテープで、隙間をふさぐ。 〈注 4〉 2DINサイズのオーディオ付車は除く。																														

ス ピ ー カ ー	スピーカー取付け			トレードイン														リ ア										
	車種 タイプ	取付 場所	注記 記号	SRT 1755S	SRT 1754S 1754	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1700 178	SRT 1600 168																	
				Fドア	㊦㊧	㊦㊧	㊦㊧	㊦㊧ ㊦㊧	㊦㊧ ㊦㊧	×	㊦㊧	×																
				リアレイ	㊦	×	×	×	×	×	×	×	×															
注 記	① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ取付可。 ② リアトレイ板金穴がリアガラス側にあり、取付スペースがガラスの傾斜と接近している為、トレードインスピーカー以外、取付不可。																											

ナ ビ	車 両 側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI															
	年式・ミッション		取付場所	車両側金 具	機 種 名	適 合	車両側金 具	機 種 名	適 合	車両側金 具		機 種 名		適 合	車両側金 具		機 種 名		適 合	車両側金 具		機 種 名		適 合	
	H. 7/ 1～H.17/12 AT		インコンソール	○	NX712/612	◎	○	NX811	◎	○	NX810/710 NX310/110		◎	○	NX809/609 NX309/209		◎		NX810/710 NX310/110		◎		NX809/609 NX309/209		◎
		上段	下段																						
注 記																									

◎＝取付 OK ●＝線材加工が必要 ㊦＝同梱三菱スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査