アウトランダー

◉＝加工が必要（小）▣＝線材加工が必要　無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	〈ラジオを外す〉トレードイン	〈ラジオを残す〉アドオン	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格（税込）	オプション 型番・希望小売価格（税込）
H.17/10～現　在	DAB-CW5W	全車種〈注1〉〈注2〉M-56	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）							

注記
〈注1〉ロックフォードフォスゲートプレミアムサウンドシステムならび、7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション付車は除く。（専用配線の為）
〈注2〉オーディオレス車は、未調査。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1655S	SRT 1654S 1654	SRT 1600S	SRT 1600 168	据置型スピーカー リア SRB 104
4D	Fドア	③④	▣ ◉②	▣ ◉②	▣ ◉①	▣ ◉①	
	Rドア	③④	▣ ◉②	▣ ◉②	▣ ◉①	▣ ◉①	

注記
① 標準スピーカー付車のみ、付属のスピーカーブラケット（ホンダ車用）を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可。
② 標準スピーカー付車のみ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-044-500）￥2,940を使用し、固定用の取付穴加工をすると、取付可。
③ スピーカーブラケットの取付け位置については、板金フラット部分を選び、更にスピーカーマグネットが板金部に接触しない場所にする。
④ 標準スピーカーは、スピーカーカプラを外し、ユニット全体を左廻りに回転させ取外します。（スピーカーカプラが回転止めロックとなっています）

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.17/10～現　在	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ			NX712/612			NX811	

2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
	NX810/710 NX310/110			NX809/609 NX309/209				

注記