HDDナビ機能別仕様一覧

		HDDナビ				
		インダッシュ 2DIN			インダッシュ1DIN TVパッケージ	据置型
		MAX940HD	MAX740HD	MAX540HD	NTV840HD	NAX040HD
メディア	HDDナビゲーション	○	○	○	○	○
	DVDビデオ再生	○※1	○※1	×	—	—
	CD／CD-R／CD-RW再生	○	○	○	—	—
	MP3再生（CD-R／CD-RW）	○	○	×	—	—
	MP3再生（メモリースティック）	○	○	○	×	×
	MD/MDLP再生	○	×	×	—	—
	FM/AM	○	○	○	—	—
	TV	○	○	○	○	—
モニターサイズ		W7.0型	W7.0型	W6.5型	W8.0型	—
最大出力		43W×4	43W×4	43W×4	—	—
基本操作	タッチパネルコントロール	○	○	○	○	—
	ボイスコントロール	○	○	○	○	○
	リモコン	○（別売）	○（別売）	○（別売）	○	○
ミュージックキャッチャー®	ミュージックキャッチャー®（録音可能曲数）	○（最大1,500曲）	○（最大1,500曲）	○（最大1,500曲）	×	×
	倍速録音	×	×	○	×	×
	オートタイトル（CDDB）	約31万アルバム情報	約31万アルバム情報	約31万アルバム情報	×	×
	アルバム名・曲名 音声認識	○	○	○	×	×
	検索機能（アルバム名・アーティスト名・ジャンル名）	○	○	○	×	×
	マイアルバム（プレイリスト作成）	○	○	○	×	×
メモリースティック	MP3・ID3・TAG再生	○	○	○	×	×
	地点バックアップ	○（10カテゴリ×各250件）※2	○（10カテゴリ×各250件）※2	○（10カテゴリ×各250件）※2	○（10カテゴリ×各250件）※2	○（10カテゴリ×各250件）※2
	画像／壁紙コンバーター	○	○	○	△※3	△※3
	CDDBタイトル情報追加	○	○	○	×	×
地図表示	ビュー種類	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ
	スクエアビュー®	○	○	○	○	○
	ハイウェイモード	○	○	○	○	○
	シティモード	○	○	○	○	○
	市街地図表示（エリア数）	○（1,415都市）	○（1,415都市）	○（1,415都市）	○（1,415都市）	○（1,415都市）
	昼夜画面切替	○	○	○	○	○
	2画面表示	○	○	○	○	○
ルート検索	複数ルート探索	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート	最大6ルート
	細街路探索（ドアtoドア ルート探索）	○	○	○	○	○
	経由地設定（最大箇所数）	5ケ所	5ケ所	5ケ所	5ケ所	5ケ所
ルートガイド	レーンガイド（箇所数）	○（約65,400箇所）	○（約65,400箇所）	○（約65,400箇所）	○（約65,400箇所）	○（約65,400箇所）
	ジャンクションガイド（箇所数）	○（約2,500箇所）	○（約2,500箇所）	○（約2,500箇所）	○（約2,500箇所）	○（約2,500箇所）
	方面看板案内（箇所数）	○（約84,400箇所）	○（約84,400箇所）	○（約84,400箇所）	○（約84,400箇所）	○（約84,400箇所）
	都市高速出入り口表示（箇所数）	○（373箇所）	○（373箇所）	○（373箇所）	○（373箇所）	○（373箇所）
	高速料金表示	○	○	○	○	○
	到着予想時間表示	○	○	○	○	○
	一方通行表示	○	○	○	○	○
	ルート確認	○	○	○	○	○
検索	マイリスト	○（4件）	○（4件）	○（4件）	○（4件）	○（4件）
	タウンページ電話番号検索（件数）	○（約1,000万件）	○（約1,000万件）	○（約1,000万件）	○（約1,000万件）	○（約1,000万件）
	個人宅電話番号検索（件数）	○（約3,000万件）	○（約3,000万件）	○（約3,000万件）	○（約3,000万件）	○（約3,000万件）
	住所検索（件数）	○（約3,150万件）	○（約3,150万件）	○（約3,150万件）	○（約3,150万件）	○（約3,150万件）
	50音検索（件数）	○（約1,000万件）	○（約1,000万件）	○（約1,000万件）	○（約1,000万件）	○（約1,000万件）
	地名検索	○	○	○	○	○
	キーワード検索	○	○	○	○	○
	ジャンル検索（件数／ジャンル数）	○（約370万件／470ジャンル）	○（約370万件／470ジャンル）	○（約370万件／470ジャンル）	○（約370万件／470ジャンル）	○（約370万件／470ジャンル）
	周辺検索（件数／ジャンル数）	○（約370万件／470ジャンル）	○（約370万件／470ジャンル）	○（約370万件／470ジャンル）	○（約370万件／470ジャンル）	○（約370万件／470ジャンル）
	ハイウェイ検索	○	○	○	○	○
	駐車場ニアピン検索／駐車場リレー検索	○	○	○	○	○
	JTBおすすめコースドライブ1000	○	○	○	○	○
	履歴検索	○（10件）	○（10件）	○（10件）	○（10件）	○（10件）
	緯度経度検索	○	○	○	○	○
	郵便番号検索	○	○	○	○	○
	マップコード検索	○	○	○	○	○
	メモリースティック検索	○（10カテゴリ×各250件）※2	○（10カテゴリ×各250件）※2	○（10カテゴリ×各250件）※2	○（10カテゴリ×各250件）※2	○（10カテゴリ×各250件）※2
VICS	FM多重	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
	渋滞情報を考慮したルート探索	○（別売ビーコンキットが必要）	○（別売ビーコンキットが必要）	○（別売ビーコンキットが必要）	○（別売ビーコンキットが必要）	○（別売ビーコンキットが必要）
メモリ機能	地点登録	○（200件）	○（200件）	○（200件）	○（200件）	○（200件）
	地点登録アイコン種類	181種類	181種類	181種類	181種類	181種類
	自宅登録	○	○	○	○	○
拡張性	5.1chデコーダー接続端子	○	○	×	×	×
	バックカメラ接続端子	○	○	○	○	×
	ETC接続端子	○	○	○	×	×
	ビーコン接続端子	○	○	○	○	○
	CeNET端子	×	×	×	○	○

※1 お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。VRモードや、パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また、DVD-RAM、DVD-AUDIO、ビデオCDの再生はできません。
※2 ハードディスク本体へコピーできる登録地点は最大200件です。
※3 画像コンバートのみ対応

MAX940、MAX740、MAX540定格[オーディオ部] ●定格出力 16W×4（10%、4Ω）（MAX940、MAX740、MAX540）●瞬間最大出力 43W×4（MAX940、MAX740、MAX540）[MD部] ●周波数特性 20～20,000Hz（MAX940）●SN比 90dB（MAX940）●ダイナミックレンジ 85dB以上（MAX940）●全高調波歪率 0.04%（1kHz）（MAX940）[CD,DVD部] ●周波数特性 20～20,000Hz（MAX940、MAX740）●SN比 90dB（MAX940、MAX740）●ダイナミックレンジ 90dB以上（MAX940、MAX740）●全高調波歪率 0.04%（1kHz）（MAX940、MAX740）[CD部] ●周波数特性 20～20,000Hz（MAX540）●SN比 90dB（MAX540）●ダイナミックレンジ 90dB以上（MAX540）●全高調波歪率 0.04%（1kHz）（MAX540）[FM部] ●実用感度 9dBf（IHF）（MAX940、MAX740、MAX540）●SN比 70dB（IHF-A）（MAX940、MAX740、MAX540）●周波数特性 30～15,000Hz（±3dB）0.4%（1kHz）（MAX940、MAX740、MAX540）[AM部] ●実用感度 22μV（S/N20dB）（MAX940、MAX740、MAX540）●SN比 50dB（MAX940、MAX740、MAX540）[MP3 PLAYER部] ●周波数特性 20～20,000Hz（MAX940、MAX740、MAX540）●SN比 90dB（MAX940、MAX740、MAX540）●ダイナミックレンジ 90dB以上（MAX940、MAX740、MAX540）●全高調波歪率 0.04%（1kHz）（MAX940、MAX740、MAX540）[TV部] ●受信チャンネル VHF:1～12チャンネル（90～220MHz）UHF:13～63チャンネル（470～770MHz）（MAX940、MAX740、MAX540）●最大感度 35dBμV以下（MAX940、MAX740、MAX540）[LCD部] ●画面寸法 7型（156.24mm×82.368mm）（MAX940、MAX740）6.5型（146.7mm×79.1mm）（MAX540）●駆動方式 TFT-アクティブマトリクス方式（MAX940、MAX740、MAX540）●画素数 336,960画素（1440×234）（MAX940、MAX740、MAX540）●アスペクト比 17:9（MAX940、MAX740）16:9（MAX540）●タッチパネル方式 フィルム／ガラス抵抗膜方式（MAX940、MAX740、MAX540）[NAVI部] ●GPS受信周波数 1575.42MHz（C/Aコード）（MAX940、MAX740、MAX540）●GPS感度 -133dBm（MAX940、MAX740、MAX540）●GPSチャンネル パラレル12チャンネル（MAX940、MAX740、MAX540）[共通部] ●電源電圧 DC14.4V（MAX940、MAX740、MAX540）●接地方式 マイナス接地（MAX940、MAX740、MAX540）●消費電流 約3.7A（1W出力時）（MAX940、MAX740、MAX540）【MAX940HDの外形寸法と質量】172（W）×100（H）×184（D）mm 3600g【MAX740HDの外形寸法と質量】172（W）×100（H）×184（D）mm 3230g【MAX540HDの外形寸法と質量】172（W）×100（H）×183.5（D）mm 3200g

NTV840HD定格【TV部】●画面寸法:8型（幅176.4mm、高さ99.2mm、対角202.4mm）●表示方式:透過型TN液晶パネル●駆動方式:TFT（薄膜トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式●画素数:336,960画素234（V）×1440（H）●同調方式:PLLシンセサイザー方式●受信チャンネル:VHF1～12ch（90～222MHz）UHF13～62ch（470～770MHz）●中間周波数:映像58.75MH 音声54.25MHz●アンテナ入力:75Ω不平衡●RGB入力:映像0.7V±0.2Vp-p（入力インピーダンス75Ω）●同期+0.9-0.1p-p（入力インピーダンス75Ω）●電源電圧:DC13.2V（10.8～15.6V）●消費電流: 2.0A以下●外形寸法:178（W）×50（H）×209（D） [取付寸法:165（D）]●質量:2.2kg【GPSアンテナ部】●方式:マイクロストリップ平面アンテナ●外形寸法:34（W）×13（H）×38（D）●質量:102g（コード含む）【ナビゲーション本体部】●GPS受信周波数:1575.42MHzC/Aコード●GPS感度:-133dBm●GPSチャンネル:パラレル12チャンネル●FM受信周波数:FM76.0MHz～90.0MHz●映像出力:コンポジットビデオ1.0Vp-p（75Ω）、コンポジットシンク0.7Vp-p（75Ω同期負）●スピーカー出力:0.8W以上（最大出力、負荷8Ω時）●電源電圧:DC14.0V（10.8V～15.6V）●消費電流:3 A以下●外形寸法:178（W）×28（H）×168.4（D）●質量:1.2Kg【リモコン部】●外形寸法:41（W）×32（H）×142（D）●質量:72g（電池含まず）

NAX040HD定格【GPSアンテナ部】●方式:マイクロストリップ平面アンテナ●外形寸法:34（W）×13（H）×38（D）●質量:102g（コード含む）【ナビゲーション本体部】●GPS受信周波数:1575.42MHzC/Aコード●GPS感度:-133dBm●GPSチャンネル:パラレル12チャンネル●FM受信周波数:FM76.0MHz～90.0MHz●映像出力: コンポジットビデオ1.0Vp-p（75Ω）●アナログRGP0.7Vp-p（75Ω）●コンポジットシンク0.7Vp-p（75Ω同期負）●スピーカー出力:0.8W以上（最大出力、負荷8Ω時）●電源電圧:DC14.0V（10.8V～15.6V）●消費電流:3A以下●外形寸法:178（W）×28（H）×168.4（D）mm●質量:1.2Kg【リモコン部】●外形寸法:41（W）×32（H）×142（D）mm●質量:72g（電池含まず）