求めたのは、妥協なき音の完成度。

音の理想を求め、一切の妥協を捨て去るという思想。ここから、新たなリファレンスが誕生します——「DRZ9255」。
原音をありのままに描ききるために、丹念に練り上げられた回路設計。徹底した試聴をもとに厳選した、最高級音響パーツ群。
そして、所有する歓びを満たす造形美や質感の高さなど、全方位に渡り、一点の曇りもないほどのクオリティを追求しました。
音楽の真の姿と巡り会う感動を、心ゆくまで堪能できる、まさに、アゼスト渾身の作品です。



New 高音質CDセンターユニット **DRZ9255**

希望小売価格 **131,250円**（本体価格 125,000円）㊐

Main Features

- 96kHzハイサンプリングコンバート機能
- バーブラウン製・0.5dBステップ電子ボリューム回路（業界初）
- 銀コーティング6N（99.9999%）無酸素銅RCA出力ケーブル
- 8ch独立タイムアライメント（約7mm/0.02msec）機能
- 4WAYデジタルクロスオーバーネットワーク
- 左右独立5BANDデジタルパラメトリックイコライザー
- 24bit/192kHz D/Aコンバータシステム
- バーブラウン製・超低歪み＆ローノイズオペアンプ
- ディスプレイOFF機能付き高輝度・広視野角VFD
- 専用CDメカニズムシールド（ニッケルメッキ仕上げ）
- 亜鉛ダイキャスト・フロントフェイスパネル
- 銅メッキシャーシ採用ボディ
- 外部デジタル入出力端子（32kHz・44.1kHz・48kHz・96kHz入力対応）
- セパレート型DC/DCコンバータ（アルミカバー＆純銅黒塗装ロアーケースシールド）
- MOS-FET・PWM方式±15V電源
- 最高位グレード平滑用回路（カスタム仕様「シルミックⅡ」他）
- OFCシールデッド中継用電源ケーブル（4ゲージ）
- 専用リモコン同梱

	高調波ひずみ率	0.3%（1kHz）	【共通部】	
	【AMチューナー部】		電源電圧	DC14.4V
	受信周波数	522kHz～1,629kHz	接地方式	マイナス接地
	実用感度	28dBμV	消費電流	1.4A（CD再生時）
	SN比	50dB	ヒューズ定格	5A
	【AUX部】		外形寸法	178（W）×50（H）
	入力感度LOW	2.1V（4V出力時）	[DC/DCコンバータ部]	
	入力感度MID	1.3V（4V出力時）	[リモコン部]	
	入力感度HIGH	650mV（4V出力時）	質量	
	【オーディオ部】		[DC/DCコンバータ部]	
	適合インピーダンス	4Ω（4Ω～8Ω）	[リモコン部]	
	ラインアウト出力レベル	4V（CD1kHz）		

「DRZ9255」専用カタログをご用意しております。本機の詳しい機能・スペック等につきましては、専用カタログをご覧ください。