

別添 53 後方視界看視装置の装置型式指定基準
別紙 1 カメラモニタリスト

評価試験結果	後方視界看視装置等の型式及び品番				カメラ取付範囲						画像表示装置取付可能範囲		映像表示までの時間	
①	②	③	④	⑤	取り付け高さ	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
試験成績番号	後方視界 看視装置 型式及び品番	カメラ 型式及び品番	画像表示装置 型式及び品番	構成機器 型式及び品番		車両最大幅 (ポール設置最大 幅) [mm]	カメラ上下 角度 [°]	車両中心からの 距離 [mm]	車両後端からの 距離 [mm]	カメラ取付 高さ [mm]	特記事項	画像表示装置 中心までの 距離 [mm]	画像表示装置の 取付方式	信号入力から 映像表示までの 時間 [s]
自R-26	CJ78R-6352	CC6352A	CJ7800R	映像分配器 EA1812A (オプション)※1	高い位置に 取り付ける場合	2,500	35～45	1,250	-953～+47 ※ 2	3,800～800	※Clarion 専用ケーブル使用	1,500	吊り下げ オンダッシュ ※車室内への取 付	約1.5
					低い位置に 取り付ける場合									

※1 ④構成機器型式及び品番項 EA1812A接続有無で見え方、映像表示までの時間に差異はありません

※2 ⑧車両後端からの距離項 車両後端を0とし、車両前方向は-。後ろ方向は+で表します