パッソ

◎＝取付 OK ●＝加工が必要（大）×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	（ラジオを外す）トレードイン	（ラジオを残す）アドオン	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）車両側金具	使用キット 型番	付属品	希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.16/ 6～H.22/ 2	DBA-KGC10 DBA-KGC15 DBA-QNC10	全車種〈注 1〉 B-150	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110〈注 2〉〈注 3〉	10-C	￥1,200 ￥1,500	—
				2D	—	○	BKB-048-501 CCA-223-110〈注 2〉	10-C	￥1,200 ￥1,500	—

注記
〈注 1〉G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションIIおよびCD・AM/FM電子チューナー付ラジオ装着は除く。
〈注 2〉オーディオレス車のみ、取付可。
〈注 3〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（フリップダウン時、インパネに接触する）

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000
	ﾀﾞｯｼｭ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●①
	Rドア		×	×	×	◎②	◎②	◎②	×	×	◎②	◎②	×
	Rトレイ	③	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注記
① 標準グリル裏側の樹脂リブを、スピーカー矢上部分に接触しないよう切り取り加工し、取付可。
② 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ取付可。スピーカーレス車は、グロメットが装着されていない為、別途5mmプレートナット各3個を用意し、取付可。（プレートナットはスピーカー穴横の板金穴から、手を入れ、スピーカー裏側で固定する）
③ リア・トレイ付車は、未調査。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.16/ 6～H.22/ 2 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段 下段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ 3）※1	◎	○	NX712/612	◎	○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ 3）	◎	○	NX712W（ジャイロ 3）	◎	○	NX610W（ジャイロ 3）	◎

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。