モコ

◎＝取付 OK　T＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用　□＝別販スピーカーブラケットを使用　×＝取付け不可　無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	トレードイン（ラジオを外す）	アドオン（ラジオを残す）	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.18/ 2～H.23/ 2	CBA-MG22S DBA-MG22S	全車種〈注1〉〈注2〉 N-110	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	1D	○	CCA-621-510〈注3〉	⇐≡ H-20	￥1,500	CCA-230-500 ￥1,000
				2D	—	○	CCA-621-510〈注3〉	⇐≡ H-20	￥1,500	CCA-230-500 ￥1,000
H.14/ 4～H.18/ 2	ABA-MG21S CBA-MG21S LA-MG21S TA-MG21S UA-MG21S	全車種〈注4〉 N-97	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	BKS-006-510	⇐≡ H-20 ▱〈注5〉	￥2,000	—
				2D	—	○	BKS-006-510	⇐≡ H-20 ▱〈注5〉	￥2,000	—

注記
〈注1〉標準オーディオ付車は、インパネー体式の為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。尚、車側アンテナコードが短い為、〔別販〕JASOアンテナ延長コード（CCA-230-500）を使用する。（アンテナプラグは運転席アンダーダッシュ付近にあります）
〈注3〉車側ブラケットにセット付属の取付ネジ（六角ボルトM5×8mm）で固定すると、車両側に挿入時、ネジ頭が接触する。（別途、市販のM5×8mmバインド頭ネジなどを用意し、固定することをお奨めします）
〈注4〉ナビゲーション付車およびフロアウーハー付車は除く。
〈注5〉NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000						
4D	Fドア	③④	×	×	×	T ◎①	T ◎①	□ ◎②	×	×	□ ◎②	□ ◎②	×						
	Rドア	③④	×	×	×	T ◎①	T ◎①	□ ◎②	×	×	□ ◎②	□ ◎②	×						
4D	Fドア		×	×	×	×⑥	×⑥	◎⑤	×	×	◎⑤	◎⑤	×						
	Rドア		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						

注記
① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタスピーカーブラケットを使用し、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。
④ ディーラー OP のスピーカー装着車は未調査。
⑤ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、樹脂ブラケットへ取付可。
⑥ グリル内、樹脂ブラケットにスピーカー端子部とコンデンサーが接触する為、取付不可。（ブラケットを加工（大）すると取付可能）

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.18/ 2～H.23/ 2 コラム AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 4）※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 4）	◎
		下段						
H.14/ 4～H.18/ 2 コラム AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 4）	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 4）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 4）	◎		NX712W （ジャイロ 4）				
○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 4）	◎		NX712W （ジャイロ 4）				

注記
※1　NX513はジャイロの感度調整はありません。