1504-N111

ブルーバード シルフィ

◎＝取付 OK ●＝加工が必要（大） ◉＝加工が必要（小） ▣＝線材加工が必要 Ⓐ＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可
無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	〈ラジオを外す〉トレードイン	〈ラジオを残す〉アドオン	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.17/12～H.24/12	DBA-G11 DBA-KG11 DBA-NG11	全車種〈注1〉〈注2〉 N-111	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	CCA-650-510	N-M	￥2,000	—
				2D	—	○	CCA-650-510	N-M	￥2,000	—
H.12/ 8～H.17/12	CBA-FG10 DBA-QG10 GH-TG10 TA-FG10 TA-QNG10 UA-FG10 UA-QG10	全車種〈注3〉 N-90	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ（2DIN）	1D	1D	○	BKN-047-300 CCA-374-510	N-NS	￥800 ￥2,000	CCA-344-500 ￥1,800
				2D	—	○	BKN-053-500 CCA-374-510	N-NS 〈注4〉	￥1,000 ￥2,000	CCA-344-500 ￥1,800

注記
〈注1〉カーウイングスナビゲーションシステム付車はインパネ形状が異なる為、取付不可。
〈注2〉標準オーディオまたは小物入れを取付ブラケットから取り外す際、トルクスビット・ドライバー（レンチ）が必要となります。
〈注3〉スーパーサウンドシステム付車は除く。
〈注4〉NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000
4D	Fドア		Ⓐ◎①	Ⓐ◎①	□◎②	□◎②	□◎②	□◎②	Ⓐ◎①	□◎②	□◎②	□◎②	×
	Rドア		Ⓐ◎①	Ⓐ◎①	□◎②	□◎②	□◎②	□◎②	Ⓐ◎①	□◎②	□◎②	□◎②	×
	Rトレイ		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4D	Fドア		Ⓐ◎▣⑧	Ⓐ◎▣⑧	□◉▣⑦	□◉▣⑦	□◉▣⑦	□◉▣⑦	Ⓐ◎▣⑧	□◉▣⑦	□◉▣⑦	□◉▣⑦	×
	Rトレイ		◎⑤	◎⑤	◎⑤	◎⑤	◎⑤	×	◎⑤	◎⑤	×	×	×

注記
① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。
③ リアトレイに固定用の板金穴加工を行い、取付可。（段差凸部への固定になる為、取付状態の見栄え確認が必要）
④ 標準スピーカー付車を除き、取付可。（標準スピーカー付車はグリル穴をスピーカーで隠しきれません）
⑤ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ取付可。
⑥ スピーカが多少、段差に乗り上げる。
⑦ 標準スピーカー付車のみ、グリル内板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。但し、スピーカーブラケットの取付穴に長穴加工が必要。
⑧ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.17/12～H.24/12 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 3）※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 3）	◎		NX712W （ジャイロ 3）				
		下段															
H.12/ 8～H.17/12 AT	ｲﾝｺﾝｿｰﾙ	上段	○	NX713 NX613/513	◎	○	NX712/612	◎	○	NX811/711 NX311/111	◎		NX712W				
		下段															

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。