

X-トレイル

○=取付 OK ●=加工が必要(小) ■=線材加工が必要 □A=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

AUDIO

車 両 側							本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)					
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	ラジヲを外す トレीडイン	ラジヲを残す アドオン	車両側金具	使 用 キ ャ ツ ト			オプション		
							型 番	付 属 品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)		
H.19/ 8～H.25/12	CBA-TNT31 DBA-NT31 DBA-T31	全車種 〈注 1〉 〈注 2〉 N-115	インタッシュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-650-510		¥ 2,000	—		
							CCA-650-510		¥ 2,000	—		
H.12/11～H.19/ 8	GH-PNT30 TA-NT30 TA-T30 UA-T30 UA-NT30	全車種 〈注 3〉 〈注 4〉 N-91	インタッシュ (2DIN)	1D	1D	○	BKN-047-300 CCA-374-510	 	¥ 800 ¥ 2,000	—		
							BKN-053-500 CCA-374-510	 〈注 5〉	¥ 1,000 ¥ 2,000	—		
注 記	〈注 1〉 カーウイングスナビゲーションシステム車は、インパネ形状が異なる為、取付不可。 〈注 2〉 小物入れを取付ブラケットから取り外す際、トルクスビット ・ ドライバー(レンチ)が必要とる。 〈注 3〉 スーパークサウンドシステムおよびナビゲーションシステム付車は除く。 〈注 4〉 車両 ・ 右側 ブラケット は下段の固定穴が一箇所止めとなる。 〈注 5〉 NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。											

ナビ

車 両 側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金 具	機 種 名	適 合	車両側金 具	機 種 名	適 合
H.19/ 8～H.25/12 AT	インタッシュ	上段	○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 3)	◎	○	NX712/612 (ジャイロ 3)	◎
		下段						
H.12/11～H.19/ 8 AT	インタッシュ	上段	○	NX713 NX613/513	◎	○	NX712/612	◎
		下段						

注記

※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。

スピーカー取付け		ユニット型スピーカ－ トレードイン																		
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 175SS	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
5D	Fドア												X							
	Rドア	③											X							
5D	Fドア												X							
	Rドア												X							
注 記	① 標準グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカ－ブラケットを使用して、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカ－ブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。 ③ スピーカ－端子が板金穴に接触しない位置を選び、ブラケットに固定して下さい。(取付向きによっては、板金穴にスピーカ－端子が接触する恐れがある) ④ 標準スピーカ－付車のみ、グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカ－ブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。但し、スピーカ－ブラケットの取付穴に長欠加工が必要。 ⑤ 標準スピーカ－付車のみ、グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカ－ブラケットを使用して、取付可。																			