1504-N116

キューブ／キュービック

◎＝取付 OK ●＝加工が必要（大） ▣＝線材加工が必要 🄰＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す) トレードイン	(ラジオを残す) アドオン	本体取付け 車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格(税別)	オプション 型番・希望小売価格(税別)
H.20/11～現　在	DBA-Z12 DBA-NZ12	全車種〈注 1〉 N-116	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）				〈注 2〉			—
							〈注 2〉			—
H.17/ 5～H.20/11	DBA-BZ11 DBA-BGZ11 DBA-BNZ11 DBA-YZ11 DBA-YGZ11 DBA-YGNZ11	全車種〈注 3〉〈注 4〉〈注 5〉 N-99	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（1DIN）ﾎﾟｹｯﾄ部	1D	—	○	CCA-650-510	N-M	￥2,000	—
			ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	CCA-650-510	N-M	￥2,000	—
				2D	—	○	CCA-650-510	N-M	￥2,000	—
H.14/10～H.17/ 5	CBA-BZ11 CBA-BGZ11 UA-BZ11 UA-BGZ11 UA-BNZ11	全車種〈注 6〉〈注 7〉 N-99	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（1DIN）ﾎﾟｹｯﾄ部	1D	—	○	BKN-047-300 CCA-374-510	 N-NS	￥800 ￥2,000	—
			ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	2D	—	○	BKN-053-500 CCA-374-510	 N-NS 〈注 8〉	￥1,000 ￥2,000	—

注記
〈注 1〉オーディオ開口窓が全車ワイドサイズ用となっている為、取付不可。（左右に隙間ができてしまい見栄えが悪い為）
〈注 2〉中継コードキットは、CCA-650-510（アンテナ変換コード同梱）が使用可能。（情報のみ）
〈注 3〉ナビゲーションシステム付車は除く。
〈注 4〉最下段の1DINスペースを利用すると3DINスペースの取付が可能。
〈注 5〉標準オーディオまたは小物入れを取付ブラケットから取外す際、トルクスビット・ドライバー（レンチ）が必要。
〈注 6〉ナビゲーションシステム付車及び、カーウイングスユニット付車は除く。
〈注 7〉最上段の1DINスペースを利用すると3DINスペースの取付が可能。
〈注 8〉NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。

スピーカー取付け 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000
5D	Fドア		🄰◎ ▣①	🄰◎ ▣①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	🄰◎ ▣①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	×
	Rドア		🄰◎ ▣①	🄰◎ ▣①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	🄰◎ ▣①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	×
5D	Fドア		🄰 ◎①	🄰 ◎①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	🄰 ◎①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	×
	Rドア		🄰 ◎①	🄰 ◎①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	🄰 ◎①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	×
5D	Fドア		🄰 ◎①	🄰 ◎①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	🄰 ◎①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	×
	Rドア		🄰 ◎①	🄰 ◎①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	🄰 ◎①	□◎ ▣②	□◎ ▣②	□◎ ▣②	×

注記
① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。
② 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。但し、スピーカーブラケットの取付穴に長穴加工が必要。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.20/11～現　在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段		NX713 NX613/513	×		NX712/612	×		NX811/711 NX311/111	×		NX712W				
		下段															
H.17/ 5～H.20/11 コラム AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 3）※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 3）	◎		NX712W （ジャイロ 3）				
		中段															
		下段															
H.14/10～H.17/ 5 コラム AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 3）※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎	○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 3）	◎		NX712W （ジャイロ 3）				
		中段															
		下段															

注記
※1　NX513はジャイロの感度調整はありません。