1504-S33

パレット

◎=取付 OK Ⓣ=同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 Ⓢ=同梱スズキスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	〈ラジオを外す〉トレードイン	〈ラジオを残す〉アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.20/ 1～H.25/ 3	CBA-MK21S DBA-MK21S	全車 〈注1〉 〈注2〉 〈注3〉 S-33	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ （2DIN）	1D + 1D	—	○	CCA-621-510	H-20	￥1,500	—
				2D	—	○	CCA-621-510	H-20	￥1,500	—

注記
〈注1〉ハイグレードサウンドシステム・10スピーカー付車は、専用パネルの為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス仕様車のみ、取付可。（10スピーカー付車は専用配線の為、取付不適合）
〈注3〉セット本体全周とオーディオ開口窓に多少隙間ができる場合がある。

スピーカー取付け			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000							
5D	Fドア	③	×	×	×	Ⓣ ◎①	Ⓢ ◎⑤	□ ◎②	×	×	Ⓢ ◎⑤	□ ◎②	×							
	Rサイド	④	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×							

注記
① 標準グリル内板金穴へ、同梱トヨタスピーカーブラケットを使用して取付可。
② 標準グリル内板金穴へ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,800（税別）を使用して取付可。
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。
④ 板金穴・奥行き不足の為、適合スピーカー無し。（標準スピーカー：12cm口径、専用サイズ）
⑤ 標準グリル内板金穴へ、同梱スズキスピーカーブラケットを使用して取付可。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.20/ 1～H.25/ 3 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 3） ※1	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 3）	◎
		下段						

2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 3）	◎		NX712W （ジャイロ 3）				

注記
※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。