1504-S36

ワゴンR

●＝加工が必要（大） ◉＝加工が必要（小） ▣＝線材加工が必要 Ⓣ＝同梱トヨタスピーカーブラケットを使用 Ⓢ＝同梱スズキスピーカーブラケットを使用
□＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	〈ラジオを外す〉トレードイン	〈ラジオを残す〉アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.24/ 9～現在	DBA-MH34S	ｽﾃｨﾝｸﾞﾚｰ〈注3〉〈注11〉〈注12〉 S-36	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	CCA-621-510〈注4〉	H-20	￥1,500	—
				2D	—	○	CCA-621-510〈注4〉	H-20	￥1,500	—
H.20/ 9～H.24/ 9	DBA-MH23S	全車種〈注1〉〈注3〉 S-34	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	—	○	CCA-621-510 CCA-230-500〈注2〉〈注4〉	H-20	￥1,500	—
				2D	—	○	CCA-621-510 CCA-230-500〈注2〉〈注4〉	H-20	￥1,500	—
H.15/ 9～H.17/ 9	ABA-MH21S CBA-MH21S LA-MH21S UA-MH21S	全車種〈注5〉 S-25	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（1DIN）パネル車	1D	—	○	CCA-621-510〈注6〉	H-20	￥1,500	—
			ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	2D	—	○	CCA-621-510〈注7〉〈注8〉	H-20	￥1,500	—
				1D＋1D	—	○	CCA-621-510〈注7〉〈注8〉	H-20	￥1,500	—
H.13/11～H.15/ 9	LA-MC22S TA-MC22S UA-MC22S	全車種〈注9〉 S-10	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D＋1D	1D	○	BKS-006-510	H-20〈注10〉	￥2,000	—
				2D	—	○	BKS-006-510	H-20〈注10〉	￥2,000	—

注記

〈注1〉AM/FMラジオ付きCDプレーヤー装着車はオーディオパネルが異形サイズの為、取付不可。尚、カーディーラーにてオーディオ交換ガーニッシュワゴンR用［73820-70K01-ZML］とスクリュー［03541-056A］×4本購入・使用すると取付可。
〈注2〉車側アンテナコードが短い為、JASOタイプアンテナ受口付のオーディオならびNX110ナビ本体は〔別販〕アンテナ延長コード（CCA-230-500）￥1,000（税別）を購入し接続する。（アンテナ受口がGT13角型2Pタイプのナビ本体は、付属のアンテナ変換コードをそのまま使用して接続可能）
〈注3〉セット本体全周とオーディオ開口窓に多少隙間ができます。
〈注4〉CCA-621-510は中継コードキッドの為、ワゴンRの取付要領図は記載されておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、車両を購入されたカーディーラーへご相談することをお勧めします。
〈注5〉標準MD/CDプレーヤー（2DIN サイズ）付車は除く。（オーディオパネルが異なる）
〈注6〉フリップダウンタイプの機種は、取付不可。（オーディオ開口窓に接触し、フリップダウン不可）
〈注7〉標準装着のMD/CDプレーヤー（2DIN サイズ）ならび、CDプレーヤー（1DIN）付車は、オーディオレス車用2DINパネル［純正部番：73821-58J10-P4Z（黒）または、73821-58J10-ZL9（シルバー）］をカーディーラーにて購入し、2DIN取付可。
〈注8〉フリップダウンタイプの機種は、下段取付不可。（フリップダウン時、インパネに接触する）
〈注9〉オーディオレス車（アンテナレス車）は、カーディーラーにて別途、ピラーアンテナを購入。
〈注10〉NX501取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。
〈注11〉オーディオレス仕様車は「スピードナット」〔純正品番：ナビ取付用･･･39325-72M00〕2本、「スクリュ」〔純正品番：ナビ取付用･･･09139-05048〕2本が必要となります。
〈注12〉メーカーオプションのＣＤプレーヤー装着車はディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」〔純正品番：スティングレー用･･･73820-72M10-AP2〕、「スクリュ」〔純正品番：交換ガーニッシュ取付用･･･03541-0516A〕4本、「スピードナット」〔純正品番：ナビ取付用･･･39325-72M00〕2本、「スクリュ」〔純正品番：ナビ取付用･･･09139-05048〕2本が必要となります。

スピーカー取付け			ユニット型スピーカー トレードイン														据置型			
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000				SRB 104			
5D ワゴン	Fドア	③	×	×	×	Ⓣ ●①	Ⓢ ●⑧	□ ●②	×	×	Ⓢ ●⑧	□ ●②	×				—			
	Rドア	③	×	×	×	Ⓣ ●①	Ⓢ ●⑧	□ ●②	×	×	Ⓢ ●⑧	□ ●②	×				—			
5D ワゴン	Fドア	③	×	×	×	Ⓣ ●①	Ⓢ ●⑧	□ ●②	×	×	Ⓢ ●⑧	□ ●②	×							
	Rドア	③	×	×	×	Ⓣ ●①	Ⓢ ●⑧	□ ●②	×	×	Ⓢ ●⑧	□ ●②	×							
5D ワゴン	Fドア		●④	●④	●④	●⑤	●⑤	●⑤	●④	●④	●⑤	●⑤	×							
	Rドア		●④	●④	●④	●⑤⑥	●⑤⑥	●⑤⑥	●④	●④	●⑤⑥	●⑤⑥	×							
5D ワゴン	ダッシュボード		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◉ ▣⑦							

注記

① 標準グリル内板金穴へ、同梱トヨタスピーカーブラケットを使用して取付可。
② 標準グリル内板金穴へ、〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-038-500）￥2,800（税別）を使用して取付可。
③ 標準スピーカー付車は装着されていた専用グロメットを外し、タッピングスクリューとプレートナットを使用してスピーカーブラケットを固定する。
④ 標準グリル内板金穴へ、タッピングスクリュー固定用の取付穴を開け取付可。
⑤ 標準グリル内板金穴へ、プレートナット各3個を別途用意し、スピーカーフレームU字溝で固定する。または、板金穴へタッピングスクリュー固定用の取付穴を開け取付可。（プレートナットはスピーカー穴横の板金穴から手を入れ、スピーカー裏側で固定する）
⑥ スピーカーレス車は、板金穴をふさいでいる純正目隠しパネル（樹脂製）に取付穴（φ125mm）を開け、取付可。
⑦ 標準スピーカー付車のみ、グリル内へ取付可。
⑧ 標準グリル内板金穴へ、同梱スズキスピーカーブラケットを使用して取付可。

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.24/ 9～現在 CVT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ 3）※2	○	○	NX712/612（ジャイロ 3）	○	○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ 3）※1	◎		NX712W（ジャイロ 3）	×			
		下段															
H.20/ 9～H.24/ 9 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ 3）※2	◎	○	NX712/612（ジャイロ 3）	◎	○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ 3）※1	◎		NX712W（ジャイロ 3）	×			
		下段															
H.15/ 9～H.17/ 9 コラム AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 1DIN	上段		NX713 NX613/513（ジャイロ 3）※2	×		NX712/612（ジャイロ 3）	×		NX811/711 NX311/111（ジャイロ 3）	×		NX712W（ジャイロ 3）	×			
	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ 2DIN	上段	○		◎	○		◎	○		◎			×			
		下段															
H.13/11～H.15/ 9 コラム AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 ※2	◎	○	NX712/612	◎	○	NX811/711 NX311/111	◎		NX712W	×			
		下段															

注記

※1 NX111 は車両アンテナが短いため、〔別販〕アンテナ延長コード（CCA-230-500）￥1,050が必要。
※2 NX513はジャイロの感度調整はありません。