

フィット

○=取付 OK ●=線材加工が必要 ◎=加工が必要(小) □=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

車 両 側			本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)					
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	使用 キ ャ ッ ト			オプション	
				型 番	付 属 品	希望小売価格(税別)		
H.25/ 9~現 在	DBA-GK3 DBA-GK4 DBA-GK5 DBA-GK6 DAA-GP5 DAA-GP6	全車 (注9) (注11) (注12) H-34	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	○ (注10)	BKH-026-500 (注10)	¥4,800	—
				2D	○ (注10)	BKH-026-500 (注10)	¥4,800	—
H.22/10~H.25/ 9	DAA-GP1 DBA-GE6 DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9	全車 (注1) H-84	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	○ (注2)	BKH-025-510 (注2)	¥4,800	—
				2D	○ (注2)	BKH-025-510 (注2)	¥4,800	—
H.19/10~H.22/10	DBA-GE6 DBA-GE7 DBA-GE8 DBA-GE9	(注3) (注4) (注5) H-77	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	○	BKH-023-510 CCA-680-100 (注4)	¥4,000 ¥2,000	—
				2D	○	BKH-023-510 CCA-680-100 (注4)	¥4,000 ¥2,000	—
H.13/ 6~H.19/10	DBA-GD1,2 DBA-GD3,4 LA-GD1,2 LA-GD3,4 UA-GD1,2	(注5) (注6) (注7) H-55	インダッシュ (2DIN)	1D + 1D	○	BKH-023-510 (注8)	¥4,000	—
				2D	○	BKH-023-510	¥4,000	—

注 記
 (注1) HDDインターナビシステム装着車ならびAM/FMチューナー付CDプレーヤー(メーカーOP)装着車は、インパネ一体式/異形パネルの為、取付不可。また、バックモニター付AM/FMチューナー付CDプレーヤー(メーカーOP)装着車は未調査の為、取付不可。
 (注2) オーディオレス車のみ、オーディオ取付ブラケット・L/R(カーディーラー別売品)を使用して取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となる。
 (注3) HDDインターナビシステムならびAM/FMチューナー付CDプレーヤー装着車は、インパネ一体式/異形パネルの為、取付不可。
 (注4) オーディオレス車のみ、オーディオ取付ブラケット・L/R(カーディーラー別売品)を使用して取付可。また、車側カブラが24Pタイプの為、20P-24P変換コード(カーディーラー別売品)[08A30-0K0-320]を使用し、BKH-023-510に付属の中継コード20Pと接続します。
 (注5) ナビゲーションシステム付車は除く。
 (注6) 標準オーディオ(AM/FMチューナー付CDプレーヤー)付車はオーディオパネルがインパネ一体式の為、取付不可。
 (注7) オーディオレス車のみ、取付可。車側ブラケットと共締めによる取付けとなる。
 (注8) 下段へのフリップダウンタイプは取付不可。
 (注9) HDDインターナビシステムは、車両配線が異なる為、取付不可。
 (注10) カーディーラー(別売)扱いの取付アタッチメント: 08B00-T5A-00(ブラケット&取付用ネジ)と組み合わせ取付可能。
 (注11) 車側アンテナプラグは、CE2(新型2P)タイプです。
 (注12) インパネ傾斜角が30度以上の為、CDレシーバー(オーディオ系)は推奨不可。

スピーカー取付け		ユニット型スピーカー トレードイン											
車種	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000
5D	F F7		×⑥	●⑦	×⑥	×⑥	□⑥	×⑥	●⑦	×⑥	□⑥	×⑥	—
	R F7		×⑥	●⑦	×⑥	×⑥	□⑥	×⑥	●⑦	×⑥	□⑥	×⑥	—
5D	F F7		●①	●①	●①	●②	□①	●②	●①	●①	●①	●①	×
	R F7		●①	●①	●①	●②	□①	●②	●①	●①	●①	●①	×
5D	F F7		●①	●①	●①	●②	□②	●①	●①	●①	●①	●①	×
	R F7		●①	●①	●①	●②	□②	●①	●①	●①	●①	●①	×
5D	F F7	⑤	○③	○③	○③	□④	□④	○③	○③	○③	○③	○③	×
	R F7	⑤	○③	○③	○③	□④	□④	○③	○③	○③	○③	○③	×

注 記
 ① ドアトリム裏側の樹脂リブを約10~15mm加工し、同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して取付可。
 ② ドアトリム裏側の樹脂リブを約10~15mm加工し、〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,800(税別)を使用し取付可。
 ③ 標準グリル内、板金穴への同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用し、取付可。
 ④ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500) ¥2,800(税別)を使用し、取付可。
 ⑤ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のパネ部をマイナスドライバー等で押し取外します。
 ⑥ 専用スピーカーサイズの為、取付不適合。従来品と比較すると、板金部へリブを差込む角穴位置が変更されています。同梱ならびに〔別販〕ホンダ用ブラケット(PSA-044-500)は使用できません。(フロントドアは、板金・凸部にブラケットが乗り上げてしまい更に取付ピッチが異なる)
 ⑦ ドアトリム裏側の樹脂リブをスピーカーフレームが接触する部分のみ加工し、取付可。〔同梱のB R K Tを使用〕

車 両 側		2 DIN AV/NAVI			2 DIN AV/NAVI		
年式・ミッション	取付場所	車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合
H.25/ 9~現 在 CVT	インダッシュ	上段	NX713 NX613/513 (ジャイロ4) ※1	○	NX712/612 (ジャイロ4)	○	○
		下段		○			
H.22/10~H.25/ 9 AT	インダッシュ	上段	NX713 NX613/513 (ジャイロ5) ※1	○	NX712/612 (ジャイロ5)	○	○
		下段		○			
H.19/10~H.22/10 AT	インダッシュ	上段	NX713 NX613/513	○	NX712/612	○	○
		下段		○			
H.13/ 6~H.19/10 AT	インダッシュ ※1,2	上段	NX713 NX613/513 (ジャイロ5) ※1	○	NX712/612 (ジャイロ5)	○	○
		下段		○			

2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI		2 DIN AV/NAVI	
車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合
	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ4)	○		NX712W (ジャイロ4)	
	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ5)	○		NX712W (ジャイロ5)	
○	NX811/711 NX311/111	○		NX712W	
○	NX811/711 NX311/111 (ジャイロ5)	○		NX712W (ジャイロ5)	

注 記
 ※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。