1509-H84

ステップワゴン

◎=取付 OK ◉=加工が必要(小) Ⓗ=同梱ホンダスピーカーブラケットを使用 □=別販スピーカーブラケットを使用 ×=取付け不可 無印=非適用、未調査

AUDIO

車両側						本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×）				
年式	車両型式	車種	取付場所・サイズ	〈ラジオを外す〉トレードイン	〈ラジオを残す〉アドオン	車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	希望小売価格(税別)	オプション 型番・希望小売価格(税別)
H.27/ 5～現 在	DBA-RP1 DBA-RP2 DBA-RP3 DBA-RP4	全車種〈注14〉〈注16〉〈注17〉 H-84	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	BKH-026-500〈注15〉	H-24	￥4,800	—
				2D	—	○	BKH-026-500〈注15〉	H-24	￥4,800	—
H.21/10～H.27/ 5	DBA-RK1 DBA-RK2 DBA-RK5 DBA-RK6	全車種〈注1〉〈注3〉 H-82	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○〈注2〉	BKH-025-510〈注2〉〈注4〉	H-24〈注3〉	￥4,800	—
				2D	—	○〈注2〉	BKH-025-510〈注2〉〈注4〉	H-24〈注3〉	￥4,800	—
H.17/ 5～H.21/10	DBA-RG1 DBA-RG2 DBA-RG3 DBA-RG4	全車種〈注5〉 H-71	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	BKH-023-510 CCA-680-100〈注6〉〈注11〉〈注13〉	H-20 --	￥4,000 ￥2,000	—
				2D	—	○	BKH-023-510 CCA-680-100〈注6〉	H-20 --	￥4,000 ￥2,000	—
H.15/ 6～H.17/ 5	CBA-RF3,4 CBA-RF5,6 CBA-RF7,8 UA-RF3,4 UA-RF5,6 UA-RF7,8	全車種〈注8〉 H-54	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	BKH-023-510〈注9〉〈注10〉〈注11〉	H-20 --	￥4,000	—
				2D	—	○	BKH-023-510〈注9〉〈注10〉	H-20 --	￥4,000	—
			ｲﾝﾀﾞｯｼｭ シフト横	1D	—	○	BKH-022-510〈注12〉	H-20	￥3,500	—
H.13/ 4～H.15/ 6	LA-RF3 LA-RF4	全車種〈注8〉〈注7〉 H-54	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	BKH-023-510〈注11〉	H-20 --	￥4,000	—
				2D	—	○	BKH-023-510	H-20 --	￥4,000	—

注記

〈注1〉HDDインターナビシステム付車は、車両配線が異なる為、取付不可。
〈注2〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、車側ブラケットと共締めによる取付となる。
〈注3〉車側アンテナプラグは、GT13タイプアンテナコネクターの為、キットに付属のアンテナ変換コードを使用し、変換接続する。
〈注4〉BKH-025-510の取付説明図にはステップワゴンの取付要領は記載されておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、車両を購入されたカーディーラーへご相談することをお勧めします。
〈注5〉標準オーディオおよびナビゲーションシステム付車は除く。
〈注6〉オーディオレス車のみ、車側ブラケットと共締めによる取付となります。尚、カーディーラーにて、オーディオ取付アタッチメントの購入が必要。
〈注7〉ガラスアンテナ付車の為、キットに付属の分岐コードを使用し、アンテナ電源(青)とACC電源(赤)を接続して下さい。
〈注8〉リアカメラ付ナビゲーションシステム付車は除く。
〈注9〉オーディオレス車のみ、取付可。尚、カーディーラーにて別途、ブラケット(2DINオーディオ取付アタッチメント)の購入が必要。
〈注10〉シャッター付インパネ大型ポケット付車は、カーディーラーにて別途、オーディオパネルとブラケット(2DINオーディオ取付アタッチメント)を購入し、取付可。
〈注11〉下段へのフリップダウンタイプは取付不可。
〈注12〉フリップダウンタイプは取付不可。
〈注13〉CZ101、CZ201は奥行不足の為、取付不可。
〈注14〉HDD インターナビ（メーカー OP ナビ）装着車は除く。
〈注15〉オーディオレスならびにナビ装着用スペシャルパッケージ車に限り、カーディーラー（別売）扱いの取付アタッチメント：08B00-TAA-000（ブラケット単品）を購入し、組み合わせ取付可能。
〈注16〉車側アンテナプラグは、ＣＥ２（新型２Ｐ）タイプです。
〈注17〉６スピーカー装着車は、車側フロントスピーカー入力端子にスピーカー出力を接続すると、ダッシュツイーターとフロントドアスピーカーから音声が出ます。

スピーカー取付			ユニット型スピーカー トレードイン																
車種タイプ	取付場所	注記記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000								
ワゴン	Fドア		×⑬	Ⓗ◉⑫	×⑬	×⑬	Ⓗ◎	×⑬	Ⓗ◉⑫	×⑬	Ⓗ◎	×⑬	—								
	Rサイド		×⑬	Ⓗ◉⑫	×⑬	×⑬	Ⓗ◎	×⑬	Ⓗ◉⑫	×⑬	Ⓗ◎	×⑬	—								
ワゴン	Fドア		Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	□◉②	□◉②	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	—								
	Rサイド	③	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	□◉②	□◉②	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	Ⓗ◉①	—								
ワゴン	Fドア		Ⓗ◉④	Ⓗ◉④	Ⓗ◉④	□◉⑤	□◉⑤	Ⓗ◉④	Ⓗ◉④	Ⓗ◉④	Ⓗ◉④	Ⓗ◉④	—								
	Rサイド		×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	×⑩	—								
ワゴン	Fドア	⑥	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	□◎⑦	□◎⑦	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	—								
	Fサイド	⑪	×	×	×	◉⑧	◉⑧	◎⑨	×	×	◎⑨	◎⑨	—								
ワゴン	Fドア	⑥	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	□◎⑦	□◎⑦	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	Ⓗ◎④	—								
	Rサイド	⑪	×	×	×	◉⑧	◉⑧	◎⑨	×	×	◎⑨	◎⑨	—								

注記

① ドアトリム裏側の樹脂リブを約5～15mm切り取り加工し、取付可。(同梱のスピーカーブラケットを使用)
② ドアトリム裏側の樹脂リブを約5～15mm切り取り加工し、取付可。尚、〔別販〕スピーカーブラケット(PSA-044-500)¥2,800(税別)が必要。
③ 付属のタッピングスクリューでブラケットの固定(上側一箇所)ができないので、マシンスクリューM5×8～10mm〔市販品〕を別途用意して固定する。
※加工箇所：樹脂リブにスピーカーフレームが接触する部分のみ、切り取り加工。
④ 標準グリル内、板金穴へ同梱ホンダ用スピーカーブラケットを使用して、取付可。
⑤ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500)￥2,800(税別)を使用し、取付可。
⑥ 標準スピーカーは、はめ込み式です。上部・裏側のバネ部をマイナスドライバー等で押して取外します。
⑦ 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕ホンダ用スピーカーブラケット(PSA-044-500)￥2,800(税別)を使用して、取付可。
⑧ 左側スピーカーの取付は、スピーカーフレームU字溝に取付ネジが確実に固定が出来ない為、平ワッシャー(M5用)を別途用意し、取付けして下さい。
⑨ スピーカーフレームU字溝に付属の平ワッシャー(M5用)を使用し、固定します。
⑩ スピーカーマグネットが、標準グリル内の板金穴に接触する為、取付不可。(奥行き不足)
⑪ 左側スピーカーの取付は、マグネットが板金に接近する為、片側へ寄せて固定する。
⑫ ドアトリム裏側の樹脂リブを スピーカーフレームが接触する部分のみ加工し、取付可。〔同梱のＢＲＫＴを使用〕
⑬ 専用スピーカーサイズの為、取付不適合。従来品と比較すると、板金部へリブを差込む角穴位置が変更されています。同梱ならびに〔別販〕ホンダ用ブラケット（PSA-044-500）は使用できません

ナビ

車両側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合	車両側金具	機種名	適合
H.27/ 5～現 在 CVT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ4）※1	◎	○	NX712/612（ジャイロ4）	◎	○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ4）	◎		NX712W（ジャイロ4）				
		下段															
H.21/10～H.27/ 5 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ3）※1	◎	○	NX712/612（ジャイロ3）	◎	○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ3）	◎		NX712W（ジャイロ3）				
		下段															
H.17/ 5～H.21/10 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ3）※1	◎	○	NX712/612（ジャイロ3）	◎	○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ3）	◎		NX712W（ジャイロ3）				
		下段															
H.15/ 6～H.17/ 5 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ4）※1	◎	○	NX712/612（ジャイロ4）	◎	○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ4）	◎		NX712W（ジャイロ4）				
		下段															
	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	1DIN			×			×			×						
H.13/ 4～H.15/ 6 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513（ジャイロ3）※1	◎	○	NX712/612（ジャイロ3）	◎	○	NX811/711 NX311/111（ジャイロ3）	◎		NX712W（ジャイロ3）				
		下段															

注記

※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。