

ノ ー ト

◎=取付 OK ●=加工が必要(小) ■=線材加工が必要 □=同梱トヨタ/日産スピーカーブラケットを使用 ▢=別販スピーカーブラケットを使用 無印=非適用、未調査

AUDIO

車 両 側							本 体 取 付 け (純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×)				
年 式	車両型式	車 種	取付場所・サイズ	(ラジオを外す) トレードイン	アドオン (ラジオを残す) ラジオオン	車両側金具	使 用 キ ャ ッ ト			オプション	
							型 番	付 属 品	希望小売価格 (税別)	型番・希望小売価格 (税別)	
H.24/ 8～現 在	DBA-E12 DBA-NE12	全車種 〈注 1〉 N-120	インテグリュ (2DIN)	1D + 1D	1D	—	—	—	—	—	—
				2D	—	○	CCA-650-510	(N-M) 〈注 2〉	¥2,000	—	—
H.17/ 1～H.24/ 8	DBA-E11 DBA-NE11	全車種 〈注 3〉 〈注 4〉 N-105	インテグリュ (2DIN)	1D + 1D	1D	○	CCA-650-510	(N-M)	¥2,000	—	—
				2D	—	○	CCA-650-510	(N-M)	¥2,000	—	—
注 記	〈注 1〉オーディオ開口窓が全車ワイドサイズ用となっている為、標準DINサイズ(ナローサイズ)は取付不可。(左右に隙間ができてしまい見栄えが悪いため) 〈注 2〉中継コードキットは、CCA-650-510(アンテナ変換コード同梱)が使用可能。 〈注 3〉カーウイングス対応 TV/ナビゲーションシステム及びカーウイングスナビゲーションシステム付車は除く。 〈注 4〉標準オーディオを取付ブラケットから取り外す際、トルクスビット・ドライバー(レンチ)が必要となります。										

ナビ

車 両 側			2 DIN AV／NAVI			2 DIN AV／NAVI		
年式・ミッション	取付場所		車両側金具	機 種 名	適 合	車両側金具	機 種 名	適 合
H.24/ 8～現 在 AT	インテグリュ	上段	—	NX713 NX613/513 (ジャイロ 4)	×	—	NX712/612 (ジャイロ 4)	×
		下段		※1	※2		※2	
H.17/ 1～H.24/ 8 AT	インテグリュ	上段	○	NX713 NX613/513 (ジャイロ 4)	◎	○	NX712/612 (ジャイロ 4)	◎
		下段		※1				
注 記	※1 NX513はジャイロの感度調整はありません。 ※2 オーディオ開口窓が全車ワイドサイズ用となっている為、標準 DIN サイズ(ナローサイズ)は取付不可。							

SPEAKER

スピーカー取付け		ユニット型スピーカー トレードイン																			
車種タイプ	取付場所	注記 記号	SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000								
5D	Fドア		A ◎①	A ◎①	B ■②	B ■②	B ■②	B ■②	A ◎①	B ■②	B ■②	B ■②	×								
	Rドア		A ◎①	A ◎①	B ■②	B ■②	B ■②	B ■②	A ◎①	B ■②	B ■②	B ■②	×								
5D	Fドア		A ◎①	A ◎①	B ■③	B ■③	B ■③	B ■③	A ◎①	B ■③	B ■③	B ■③	×								
	Rドア		A ◎①	A ◎①	B ■③	B ■③	B ■③	B ■③	A ◎①	B ■③	B ■③	B ■③	×								
注 記	① 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。 ② 標準グリル内、板金穴へ〔別販〕トヨタ／日産スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。 ③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ〔別販〕トヨタ／日産スピーカーブラケット(PSA-039-500) ¥2,800(税別)を使用して、取付可。 但し、〔別販〕トヨタ／日産スピーカーブラケットの取付穴に長穴加工が必要。																				