1504-N119

エルグランド

◎＝取付 OK ◉＝加工が必要（小） ▣＝線材加工が必要 Ⓐ＝同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用 □＝別販スピーカーブラケットを使用 ×＝取付け不可 無印＝非適用、未調査

AUDIO

車両側 年式	車両側 車両型式	車両側 車種	車両側 取付場所・サイズ	車両側 (ラジオを外す) トレードイン	車両側 (ラジオを残す) アドオン	本体取付け（純正金具をそのまま使用時 ○・未使用時 ×） 車両側金具	使用キット 型番	使用キット 付属品	使用キット 希望小売価格（税別）	オプション 型番・希望小売価格（税別）
H.22/ 8～現 在	DBA-TE52 DBA-PNE52 DBA-TNE52	全車種〈注1〉 N-119	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D+1D	—	○	〈注2〉	N-M	￥2,000	CCA-650-510
				2D	—	○	〈注2〉	N-M	￥2,000	CCA-650-510
H.14/ 5～H.22/ 8	CBA-E51 CBA-ME51 CBA-MNE51 CBA-NE51 UA-E51 UA-NE51	全車種〈注3〉〈注4〉 N-98	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ（2DIN）	1D	1D	○	BKN-047-300 CCA-374-510	N-NS	￥800 ￥2,000	CCA-191-100 ￥1,200 CCA-344-500 ￥1,800
				2D	—	○	BKN-053-500 CCA-374-510	N-NS 〈注5〉	￥1,000 ￥2,000	CCA-191-100 ￥1,200 CCA-344-500 ￥1,800

注記
〈注1〉オーディオ開口窓が全車ワイドサイズ用となっている為、標準DINサイズ（ナローサイズ）は取付不可。（左右に隙間ができてしまい見栄えが悪いため）
〈注2〉中継コードキットは、CCA-650-510（アンテナ変換コード同梱）が使用可能。
〈注3〉カーウイング対応（シングル＆ツインモニター）TV/ナビゲーションシステム、カーウイングスナビゲーションシステム、5.1chサラウンド、カーシアターシステム、BOSEサウンドシステム、ホログラフィックサウンドシステム、及びスーパーサウンドシステム付車はオーディオパネルが異なる為、取付不可。
〈注4〉CD一体AM/FM電子チューナーラジオ付車及びオーディオレス・2DINパネル車のみ、取付可。
〈注5〉NX502取付時、セット本体側にキット同梱のフィニッシャー固定用溝が無いため、フィニッシャー取付爪を削り両面テープ等での固定が必要。

スピーカー取付 車種タイプ	取付場所	注記記号	ユニット型スピーカー トレードイン SRT 1755S	SRT 1733S	SRT 1700S	SRT 1655S	SRT 1633S	SRT 1600S	SRT 1733	SRT 1700	SRT 1633	SRT 1600	SRT 1033 1000
ミニバン	Fドア	①	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	Rドア	②	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ミニバン	Fドア		Ⓐ ◎③	Ⓐ ◎③	□◉ ▣④	□◉ ▣④	□◉ ▣④	□◉ ▣④	Ⓐ ◎③	□◉ ▣④	□◉ ▣④	□◉ ▣④	×
	Rドア		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

注記
① 標準スピーカーが専用形状の為、取付不適合。
② 未調査。
③ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ同梱トヨタ／日産スピーカーブラケットを使用して、取付可。
④ 標準スピーカー付車のみ、グリル内、板金穴へ〔別販〕スピーカーブラケット（PSA-039-500）￥2,800（税別）を使用して、取付可。但し、スピーカーブラケットの取付穴に長穴加工が必要。

ナビ

車両側 年式・ミッション	取付場所		2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合	2 DIN AV／NAVI 車両側金具	機種名	適合
H.22/ 8～現 在 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段		NX713 NX613/513	×		NX712/612	×		NX811/711 NX311/111	×	○	NX712W	◎※1	○	NX610W	◎※1
		下段															
H.14/ 5～H.22/ 8 AT	ｲﾝﾀﾞｯｼｭ	上段	○	NX713 NX613/513 （ジャイロ 4）※2	◎	○	NX712/612 （ジャイロ 4）	◎	○	NX811/711 NX311/111 （ジャイロ 4）	◎		NX712W （ジャイロ 4）				
		下段															

注記
※1 一部のスクリューにトルクススクリューが使用されています。取り付けに必要な工具としてトルクスT-20を用意ください。
ご注意：CCA-650-510は中継コードキットの為、この車両の取付要領図は記載しておりません。また、オーディオパネルの脱着方法等については、車両を購入されたカーディーラー等へご相談することをお勧めします。
※2 NX513はジャイロの感度調整はありません。